

Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.5Jx20 H2 Typ NUMBER TWO 9.5Jx20H2
 Rolfhartge GmbH

Seite 2 von 6

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
GLC-Klasse R2CGLC e1*2018/858*00186*.. - mit AMG-Line Verbreiterungen - max. 4,5° Hinterachslenkung	145-198	285/40R20	R03	A12 A14 A16 A18 A56 B77 Cb2 LM4 NoP V20 HA2 S01
GLC-Klasse R2CGLC e1*2018/858*00186*.. - mit AMG-Line Verbreiterungen - ohne Hinterachslenkung	145-198	285/40R20	A01 K2c R03	A12 A14 A16 A18 A56 B77 L05 NoP V20 Vn2 HA2 S01
GLC-Klasse R2CGLC e1*2018/858*00186*.. - mit AMG-Line Verbreiterungen - ohne Hinterachslenkung	145-198	285/40R20	R03	A12 A14 A16 A18 A56 B77 Cb2 L05 NoP V20 HA2 S01
GLC-Klasse PHEV R2CGLC e1*2018/858*00186*.. - Plug-in Hybrid - ohne Hinterachslenkung	145-185	285/40R20	R03 180	A12 A14 A16 A18 A56 B77 Cb2 L05 V20 Vn2 HA2 S01
GLC-Klasse PHEV R2CGLC e1*2018/858*00186*.. - Plug-in Hybrid - max. 4,5° Hinterachslenkung	145-185	285/40R20	R03 180	A12 A14 A16 A18 A56 B77 Cb2 LM4 V20 Vn2 HA2 S01

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 1, Gutachten Nummer 55016723, Ausfertigung 1 (**KBA-NUMMER 54929 , RADTYP NUMBER TWO 8.5Jx20H2**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

S22 54930*00